

Catalogue CHAUFFAGE

LA LOCATION
C'EST L'INTELLIGENCE DU
PARTAGE



AvescoRent



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



BM2 EK 9

Puissance calorifique (Kcal / h / Kw)	9
Puissance absorbée (W)	75 W
Alimentation électrique (V)	400 V
Dimensions (L x l x H)	310 x 460 x 460 mm
Poids en ordre de marche (kg)	10.5 kg



BM2 EK 15

Puissance calorifique (Kcal / h / Kw)	15
Puissance absorbée (W)	75 W
Alimentation électrique (V)	400 V
Dimensions (L x l x H)	310 x 460 x 468 mm
Poids en ordre de marche (kg)	15 kg



CHAUFFAGE MAZOUT



BM2 JUMBO - 145 M

Puissance calorifique (Kcal / h / Kw)	124.455 / 144.72
Puissance absorbée (W)	1570 W
Alimentation électrique (V)	230 V
Dimensions (L x l x H)	1905 x 890 x 1354 mm
Poids à vide (kg)	254 kg
Niveau sonore à 1 m (dBA)	69 dBA
Débit d'air (m ³ /h)	12.000 m³/h
Diamètre tuyau de cheminée (mm)	200 mm
Diamètre tuyau de chauffage (mm)	1 x 600 mm / 4 x 350 mm
Carburant	Diesel
Consommation maximale (kg/h)	11.45 kg/h



Équipement standard

- Thermostat 0 - 30°C
- Tuyau d'évacuation des fumées (5m)
- 4 x 6 tuyau d'air flexible

Options

- Citerne 1'000 l avec bac de rétention (100%)
- Tuyaux supplémentaires d'évacuation des fumées et de l'air

CHAUFFAGE MAZOUT



BM2 JUMBO - 185 M

Puissance calorique (Kcal / h / Kw)	159.563 / 185.54
Puissance absorbée (W)	1550 W
Alimentation électrique (V)	230 V
Dimensions (L x P x H)	2013 x 912 x 1414 mm
Poids à vide (kg)	270 kg
Niveau sonore à 1 m (dBA)	69 dBA
Débit d'air (m ³ /h)	13.000 m³/h
Diamètre tuyau de cheminée (mm)	200 mm
Diamètre tuyau de chauffage (mm)	1 x 650 mm / 4 x 350 mm
Carburant	Diesel
Consommation maximale (kg/h)	14.68 kg/h



Équipement standard

- Thermostat 0 - 30°C
- Tuyau d'évacuation des fumées (5m)
- 4 x 6 tuyau d'air flexible

Options

- Citerne 1'000 l avec bac de rétention (100%)
- Tuyaux supplémentaires d'évacuation des fumées et de l'air

TUYAU DE CHAUFFAGE SOUFFLEUR / EXTRACTEUR



DIVERS

Diamètre (cm)	25 cm / 35 cm / 40 cm / 60 cm
Longueur (m)	6 m



SOVELOR V600

Débit d'air (m ³ /h)	9.700 m ³ /h
Poids (kg)	41 kg
Longueur de refoulement max. (m)	12 m
Diamètre tuyau (mm)	600 mm
Dimensions (L x P x H)	590 x 500 x 590 mm
Alimentation (V)	230 V
Puissance absorbée (W)	550 W



CITERNE DÉSHUMIDIFICATEUR



EUROCUBE

Litres	1000 L
Sorties	2 x 3/8" - 2 x 3/4" - 1 x 1"
Dimensions (L x P x H)	120 x 120 x 125 cm
Poids (kg)	551 kg
Poches à fourches (kg)	Des deux cotés



Équipement standard

- Bac de rétention 100%
- Vanne anti-siphonage électrique

DR 120

Capacité d'assèchement (l/24h)	22 l / 24 h
Puissance absorbée (W)	550 W
Alimentation (V)	230 V
Dimensions (L x P x H)	540 x 585 x 775 mm
Poids (kg)	39 kg
Plage de fonctionnement	3 - 40°
Débit d'air (m³/h)	250 m³/h
Niveau sonore (dBA)	59 dBA



Équipement standard

- Hygromètre
- Bac de rétention 10 l avec coupe contact

Options

- Sortie directe pour les endroits où il n'est pas possible de passer régulièrement

DÉSHUMIDIFICATEUR TEMPERATURE CONTROL



DR 190

Capacité d'assèchement (l/24h)	40 l / 24 h
Puissance absorbée (W)	800 W
Alimentation (V)	230 V
Dimensions (L x P x H)	650 x 615 x 958 mm
Poids (kg)	49 kg
Plage de fonctionnement	3 - 40°
Débit d'air (m³/h)	400 m³/h
Niveau sonore (dBA)	60.8 dBA



Équipement standard

- Hygromètre
- Bac de rétention 10 l avec coupe contact

Options

- Sortie directe pour les endroits où il n'est pas possible de passer régulièrement

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MOBILE

Puissance (KW)	9 / 18 / 36 kw
Dimensions (L x l x H)	650 x 550 x 1150 mm
Poids (kg)	65 kg
Raccord électrique CEE	CEE16A / CEE32A / CEE63A
Plage de températures (°C)	10-90°
Pression de service (bar)	0.4 - 2.6 bar
Capacité de la chaudière (L)	11 L



Fonctions

- Assèchement des dalles / mise en chauffe (selon norme DIN 1264-4)
- Chauffage de secours
- Protection contre le gel

**CENTRE DE COMPÉTENCES
ÉVÉNEMENTS, INDUSTRIE & SERVICES**

ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Rte d'Echallens 34
1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

021 647 20 50

romanel-eis@avescorent.ch

AvescoRent

