

IDEAL FÜR KLEINE UND MITTLERE REPARATURARBEITEN IM GEBÄUDE

- Fugenschneider in robuster und kompakter Bauform
- Das Absenken und Ausheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos über eine Gewindespindel, somit werden Beschädigungen des Sägeblattes vermieden
- Schnitttiefeanzeige auf alle Werkzeugdurchmesser einstellbar
- Ein großer Wassertank reduziert die Arbeitsunterbrechungen
- Die Sägeblattbesprühung sorgt für eine optimale Kühlung des Sägeblattes, dadurch werden höhere Standzeiten der Sägeblätter gewährleistet
- Sägehaube leicht aufklappbar
- Servicefreundlich – sehr gute Zugänglichkeit zum Motor und zur Schneidwelle
- Serienmäßig mit Feststellbremse
- Höhenverstellbare Handgriffe, für die optimale Anpassung an den Anwender
- Anschluss für externe Wasserzuführung mit separat einstellbarem Wasserhahn
- Der Vibrationsdämpfungsgriff reduziert Vibrationen, die auf den Anwender einwirken und verbessert so die Arbeitsbedingungen



TECHNISCHE DATEN	COMPACTCUT 202 E
Schnitttiefe max.	200 mm
Schnitttiefeinstellung	Gewindespindel stufenlos mit Tiefenanzeige
Sägeblatt-Ø max.	500 mm
Sägeblattaufnahme	25,4 mm
Antriebsmotor	Elektromotor
Ausgangsleistung max.	5 kW
Spannung	400V / 32 A
Sägeblattdrehzahl	2450 1/min.
Abmessungen (L/B/H)	1195/620/1010 mm
Gewicht	115 kg



FUGENSCHNEIDER

NR.

COMPACTCUT 202 E ohne Diamantsägeblatt, inkl. Sägeblattschutzhaube 500 mm

1094058

WERKZEUGEMPFEHLUNG	Ø in mm	Segmente(LxBxH)	Anzahl	Bohrung	Artikel-Nr.
TRENDLINE ASPHALT	450	40 x 3,6 x 10	28	25,4 mm	791121
TRENDLINE ASPHALT	500	40 x 3,6 x 10	30	25,4 mm	791122
TRENDLINE CONCRETE LASER	450	40 x 3,6 x 10	32	25,4 mm	791149
TRENDLINE CONCRETE LASER	500	40 x 4,0 x 10	36	25,4 mm	791151