

IDEALE PER RIPARAZIONI DI PICCOLA E MEDIA ENTITÀ SU ASFALTO E CALCESTRUZZO

- Tagliagiumi dalla struttura compatta e robusta
- La lama si abbassa e solleva in modo continuo tramite un'asta filettata, che evita che la lama possa danneggiarsi
- Indicatore profondità di taglio regolabile su tutti i diametri utensile
- Un grande serbatoio dell'acqua da 33 litri riduce le interruzioni sul lavoro
- Il sistema di spruzzo della lama la raffredda in modo ottimale, aumentandone anche la durata utile
- Cuffia della sega facilmente amovibile
- Facile manutenzione: ottima accessibilità al motore e l'alberino di taglio
- Con freno di stazionamento di serie
- Le maniglie regolabili in altezza consentono un uso ergonomico della macchina
- Raccordo per alimentazione esterna dell'acqua con rubinetto dell'acqua regolabile a parte
- L'impugnatura antivibrazioni riduce le vibrazioni a carico dell'operatore, migliorandone così le condizioni di lavoro



SPECIFICHE TECNICHE	COMPACTCUT 202 E
profundidad de corte	200 mm
ajuste de la profundidad de corte	asta filettata continua con indicatore di profondità
Ø lama max.	500 mm
alloggiamento lama	25,4 mm
motore	motore elettrico
potenza di uscita max.	5 kW
tensione	400V / 32 A
numero di giri della lama	2450 ' /min.
dimensioni (L/P/A)	1195/620/1010 mm
peso	115 kg



TAGLIAGIUNTI

NR.

COMPACTCUT 202 E senza lama diamantata, incl. carter di protezione 500 mm

1094058

PRODOTTI CONSIGLIATI

Ø in mm

Segmenti (L x L x A)

Nr.

Foro

Articolo

TRENDLINE ASPHALT

450

40 x 3,6 x 10

28

25,4 mm

791121

TRENDLINE ASPHALT

500

40 x 3,6 x 10

30

25,4 mm

791122

TRENDLINE CONCRETE LASER

450

40 x 3,6 x 10

32

25,4 mm

791149

TRENDLINE CONCRETE LASER

500

40 x 4,0 x 10

36

25,4 mm

791151