



# Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Smerigliatrice angolare

## GWS 22-230 J



Prestazioni stabili, design robusto, oltre all'avviamento graduale e alla protezione contro il riavvio accidentale

### Dati principali

Potenza assorbita nominale	2'200 W
Numero di giri a vuoto	6.500 giri/min
Ø mole	230 mm

**Codice di ordinazione** 0 601 8C1 330

## Dati tecnici

### Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	2'200 W
Numero di giri a vuoto	6.500 giri/min
Filettatura dell'alberino	M14
Ø mole	230 mm
Ø platorello in gomma	230 mm
Spazzola a tazza, Ø	100 mm
Peso	5.5 kg
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	190 x 574 x 118 mm
Tensione, elettrica	230 V

## Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

### Levigatura della superficie (sgrossatura)

Valore di emissione oscillazioni ah	5.5 m/s <sup>2</sup>
Grado d'incertezza K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Levigatura con foglio abrasivo

Valore di emissione oscillazioni ah	2.5 m/s <sup>2</sup>
Grado d'incertezza K	1.5 m/s <sup>2</sup>



# Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

---

## Vantaggi:

- L'elevata asportazione del nuovo motore da 2.200 W permette un lavoro efficiente
- Minore riscaldamento dell'intero sistema motore e migliore contatto fra il motore stesso e le spazzole, per una maggiore durata
- Avviamento graduale e protezione contro il riavvio accidentale, per una maggiore protezione dell'utilizzatore

