

SAFELIFT®

 Made in Sweden

ELEVATORE A COLONNA PER USO ALL'INTERNO



Elevatori a colonna per uso all'interno

Safelift è una serie di elevatori a colonna compatti e flessibili per lavorare in sicurezza in luoghi chiusi. I nostri elevatori sono caratterizzati da bassa altezza di accesso, corto raggio di sterzata e basso peso.

Safelift rende il lavoro ad altezze elevate efficiente e sicuro, eliminando la necessità di scale.

I nostri elevatori sono fabbricati in Svezia e sono marcati CE in conformità con gli elevati standard di sicurezza delle norme CE e EN280.



Aree di utilizzo

I prodotti Safelift sono stati sviluppati per agevolare il lavoro in, ad esempio, commercio, installazione, pulizia, manutenzione di proprietà, settori dello stoccaggio e delle costruzioni.

Tutti i nostri prodotti sono facili da utilizzare e mantenere. Tutti gli elevatori vengono consegnati assemblati e pronti per l'uso. Dopo la fine della giornata lavorativa, l'elevatore viene collegato a una presa a muro standard e il caricatore integrato carica le batterie.

Diventa difficile trovare qualcosa di più agevole della.

- 
- A man in a blue shirt and black pants is operating a white and yellow Safelift column elevator in a motorcycle showroom. The elevator is a platform with a vertical column and handrails. In the background, there are many motorcycles parked in rows. To the right, the rear of a red car is visible. The ceiling has industrial lighting and structural beams.
- ✓ AGEVOLE
 - ✓ SICURO
 - ✓ INTELLIGENTE

**EFFICIENTI ELEVATORI
A COLONNA PER USO
INTERNO**

Gli elevatori a colonna Safelift sono
approvati ai sensi della norma EN-280





PRATICO DA USARE

STRUTTURA STABILE

PESO A VUOTO RIDOTTO

I NOSTRI PRODOTTI

Gli elevatori Safelift sono disponibili in tre modelli

I modelli PushAround, MoveAround e StockPicker sono fabbricati per un'altezza di lavoro da 3.5 a 6.0 m. Gli elevatori a colonna Safelift sono sicuri e facili da utilizzare e richiedono una manutenzione minima. Gli elevatori sono forniti su europallet e pronti per l'uso. L'elevatore è dotato di caricabatterie integrato e deve essere collegato a una presa a muro standard al termine della giornata di lavoro per ricaricare le batterie.

Visitare www.safelift.se/it per maggiori informazioni.



PushAround

Il modello può essere azionato mediante joystick.



MoveAround

Il modello può essere spostato nel luogo che si desidera.



StockPicker

Guidabile e dotata di tavola elevatrice regolabile in altezza.





3.5M
ALTEZZA DI
LAVORO

130KG
CARICO MAX

236KG
PESO



PushAround
PA35

Elevatore compatto e versatile spostabile manualmente con altezza di lavoro di 3.5 m. Indicato per ambienti con soffitto basso e in cui non è richiesto lo spostamento in posizione elevata.

SPECIFICHE

Dimensioni della piattaforma.....	0.55 x 0.65 m
Carico totale sulla piattaforma	Max 130 kg
Numero totale di persone.....	Max 1
Altezza di lavoro	3.5 m
Altezza della piattaforma	1.5 m
Tempo di sollevamento (130 kg).....	14.5 s
Peso.....	236 kg
Larghezza totale	0.7 m
Altezza totale	1.6 m
Lunghezza totale	1.0 m
Alimentazione	2 batterie 12V, 9Ah, esenti da manutenzione
Tensione del sistema	24V
Caricabatterie	230V, 50 Hz / 60 Hz
Sistema di sollevamento	Motore elettrico, 24 V DC
Ruote	ø 160mm (anteriori) / 125mm (posteriori), rivestimento in poliuretano, non lasciano tracce
Freni di stazionamento	Automatici (anteriori), manuali (posteriori)
Altezza della ringhiera.....	1.1 m
Altezza del battipiedem	0.15 m



PushAround
PA50

Elevatore moderno e versatile spostabile manualmente con altezza di lavoro di 5 m. Indicato per ambienti con soffitto alto e in cui non è richiesto lo spostamento in posizione elevata.

SPECIFICHE

Dimensioni della piattaforma.....	0.53 x 0.76 m
Carico totale sulla piattaforma	Max 150 kg
Numero totale di persone.....	Max 1
Altezza di lavoro	5 m
Altezza della piattaforma	3 m
Tempo di sollevamento (150 kg).....	16 s
Peso	331 kg
Larghezza totale	0.76 m
Altezza totale	1.66 m
Lunghezza totale	1.16 m
Alimentazione	2 batterie 12V, 80Ah (C20), esenti da manutenzione
Tensione del sistema	24V
Caricabatterie	230V, 50 Hz / 60 Hz
Sistema di sollevamento	Cilindro idraulico singolo
Ruote	ø 200 mm, rivestimento in poliuretano, non lasciano tracce
Freni di stazionamento	Manuali (meccanici)
Altezza della ringhiera.....	1.1 m
Altezza del battipiedem	0.15 m

5M
ALTEZZA DI
LAVORO

150KG
CARICO MAX

331KG
PESO





6M
ALTEZZA DI
LAVORO

150KG
CARICO MAX

466KG
PESO



PushAround
PA60

Elevatore moderno e versatile spostabile manualmente con altezza di lavoro di 6 m. Indicato per ambienti con soffitto alto e in cui non è richiesto lo spostamento in posizione elevata.

SPECIFICHE

Dimensioni della piattaforma.....	0.53 x 0.76 m
Carico totale sulla piattaforma	Max 150 kg
Numero totale di persone.....	Max 1
Altezza di lavoro	6 m
Altezza della piattaforma	4 m
Tempo di sollevamento (150 kg).....	18.5 s
Peso.....	466 kg
Larghezza totale	0.76 m
Altezza totale	1.98 m
Lunghezza totale	1.16 m
Alimentazione	2 batterie 12V, 80Ah (C20), esenti da manutenzione
Tensione del sistema	24V
Caricabatterie	230V, 50 Hz / 60 Hz
Sistema di sollevamento	Cilindro idraulico singolo
Ruote	ø 200 mm, rivestimento in poliuretano, non lasciano tracce
Freni di stazionamento	Automatici (elettrici)
Altezza della ringhiera.....	1.1 m
Altezza del battipiedem	0.16 m



MoveAround **MA50**

Elevatore guidabile con altezza di lavoro di 5 m che può essere scollegato per consentire lo spostamento manuale in passaggi stretti. Indicato per ambienti con soffitto alto e in cui è richiesto lo spostamento in posizione elevata.

SPECIFICHE

Dimensioni della piattaforma.....	0.53 x 0.76 m
Carico totale sulla piattaforma	Max 150 kg
Numero totale di persone.....	Max 1
Altezza di lavoro	5 m
Altezza della piattaforma	3 m
Tempo di sollevamento (150 kg).....	16 s
Peso	331 kg
Larghezza totale	0.76 m
Altezza totale	1.66 m
Lunghezza totale	1.16 m
Velocità.....	Abbassato 4 km/h, sollevato 2 km/h
Alimentazione	2 batterie 12V, 80Ah (C20), esenti da manutenzione
Tensione del sistema	24V
Caricabatterie	230V, 50 Hz / 60 Hz
Sistema di sollevamento	Cilindro idraulico singolo
Ruote	ø 200 mm, rivestimento in poliuretano, non lasciano tracce
Freni di stazionamento	Automatici (elettrici)
Altezza della ringhiera.....	1.1 m
Altezza del battipiedem	0.15 m

5M
ALTEZZA DI
LAVORO

150KG
CARICO MAX

331KG
PESO





6M
ALTEZZA DI
LAVORO

150KG
CARICO MAX

466KG
PESO



MoveAround
MA60

Elevatore guidabile con altezza di lavoro di 6 m che può essere scollegato per consentire lo spostamento manuale in passaggi stretti. Indicato per ambienti con soffitto molto alto e in cui è richiesto lo spostamento in posizione elevata.

SPECIFICHE

Dimensioni della piattaforma.....	0.53 x 0.76 m
Carico totale sulla piattaforma	Max 150 kg
Numero totale di persone.....	Max 1
Altezza di lavoro	6 m
Altezza della piattaforma	4 m
Tempo di sollevamento (150 kg).....	18.5 s
Peso.....	466 kg
Larghezza totale	0.76 m
Altezza totale	1.98 m
Lunghezza totale	1.16 m
Velocità.....	Abbassato 3 km/h, sollevato 1 km/h
Alimentazione	2 batterie 12V, 80Ah (C20), esenti da manutenzione
Tensione del sistema	24V
Caricabatterie	230V, 50 Hz / 60 Hz
Sistema di sollevamento	Cilindro idraulico singolo
Ruote	Ø 200 mm, rivestimento in poliuretano, non lasciano tracce
Freni di stazionamento	Automatici (elettrici)
Altezza della ringhiera.....	1.1 m
Altezza del battipiedem	0.16 m



MoveAround

MA50-R

L'MA50-R è una variante speciale dell'MA50. Stesse caratteristiche, ma l'MA50-R ha anche un cestello retrattile che permette di accedere a controsoffitti 60x60.

SPECIFICHE

Dimensioni della piattaforma.....	0.56 m × 0.52 m
Carico totale sulla piattaforma	Max 150 kg
Numero totale di persone.....	Max 1
Altezza di lavoro	5 m
Altezza della piattaforma	3 m
Tempo di sollevamento (150 kg).....	16 s
Peso	343 kg
Larghezza totale	0.76 m
Altezza totale	1.66 m
Lunghezza totale	1.16 m
Velocità.....	Abbassato 4 km/h, sollevato 2 km/h
Alimentazione	2 batterie 12V, 80Ah (C20), esenti da manutenzione
Tensione del sistema	24V
Caricabatterie	230V, 50 Hz / 60 Hz
Sistema di sollevamento	Cilindro idraulico singolo
Ruote	ø 200 mm, rivestimento in poliuretano, non lasciano tracce
Freni di stazionamento	Automatici (elettrici)
Altezza della ringhiera.....	1.1 m
Altezza del battipiedem	0.15 m

5M
ALTEZZA DI
LAVORO

150kg
CARICO MAX

343kg
PESO





5M
ALTEZZA
DI LAVORO

TAVOLA ELEVATRICE

Larghezza 0.65 m
Lunghezza 0.44 m
Carico massimo 50 kg

165KG
CARICO MAX

386KG
PESO



StockPicker
SP50

Elevatore guidabile dotato di tavola elevatrice regolabile in altezza. Altezza di lavoro di 5 metri e portata di sollevamento della tavola elevatrice di 50 kg. Indicato per negozi e magazzini.

SPECIFICHE


Dimensioni della piattaforma 0.63 m × 0.59 m
Carico totale sulla piattaforma Max 165 kg (incl. tavola elevatrice)
Numero totale di persone Max 1
Altezza di lavoro 5 m
Altezza della piattaforma 3 m
Tempo di sollevamento (165 kg) 16 s
Peso 386 kg
Larghezza totale 0.77 m
Altezza totale 1.62 m
Lunghezza totale 1.16 m
Velocità Abbassato 4 km/h, sollevato 2 km/h
Alimentazione 2 batterie 12V, 110Ah (C20),
esenti da manutenzione
Tensione del sistema 24V
Caricabatterie 230V, 50 Hz / 60 Hz
Sistema di sollevamento Cilindro idraulico singolo
Ruote ø 200 mm, rivestimento in poliuretano,
non lasciano tracce
Freni di stazionamento Automatici (elettrici)
Altezza della ringhiera 1.1 m
Altezza del battipiedem 0.15 m

VANTAGGI DI SAFELIFT




Disaccoppiamento

La trasmissione viene scollegata con una semplice presa e l'elevatore può essere spostato manualmente. (Si applica a MA50, MA60, MA50-R e SP50)



Compatto

Design compatto per passare agevolmente negli spazi stretti.



Peso a vuoto ridotto

Il peso a vuoto ridotto consente il trasporto su montacarichi standard e pavimenti sensibili.



Pratico da usare

Sviluppato per offrire praticità d'uso ed ergonomia.



Presse USB

Presse USB sono disponibili per caricare agevolmente un tablet o un dispositivo mobile. (Si applica a PA50, PA60, MA50, MA50-R e MA60)



Raggio di sterzata ridotto

Con un piccolo raggio di sterzata di 1.2 m, il sollevatore effettua facilmente le curve.



**LAVORO SICURO
ED EFFICIENTE AD
ALTEZZE ELEVATE**

SAFELIFT®

SAFELIFT[®]

 Made in Sweden

Safelift è prodotto e commercializzato da:

Indirizzo: Låglyftar i Sverige AB
Kvarnvägen 14
SE-352 41 Växjö
Svezia

Sito web: www.safelift.se
E-mail: info@safelift.se